SPLIT

Zidni klima-uređaj

FTXC + RXC

Titanijum apatitski filter

Snažan način rada

24-časovni tajmer

FTXC + RXC

› Primenom najnovije tehnologije pruža vrhunski učinak i izvrstan komfor
› Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve enterijere
› Stvara prijatno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetsku efikasnost
› Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije

FTXC + RXC

Energetska efikasnost do



Podaci o efikasnosti			FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D+ 71D
Kapacitet hlađenja	Nom.		kW	1,30/2,00/3,00	1,30/2,56/3,00	1,30/3,50/4,00	1,37/5,10/6,20	1,80/6,23/7,00	2,30/7,10/7,30
Kapacitet grejanja	Nom.		kW	1,30/2,50/4,00	1,30/2,84/4,00	1,30/4,00/4,80	1,36/5,62/6,60	1,48/6,40/8,00	2,30/8,00/9,00
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Min./Nom./Maks.	kW	0,59	0,76	1,05	1,55	1,89	2,38
	Grejanje	Min./Nom./Maks.	kW	0,67	0,75	1,07	1,52	1,68	2,46
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti**		A++					A
		Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
		SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
		Godišnja potrošnja energije	kWh	106	131	175	276	339	460
	Grejanje (prosečna klima)	Oznaka energetske efikasnosti**		A+					A
		Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
		SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
		Godišnja potrošnja energije	kWh	595	701	733	1.234	1.353	2,332

Unutrašnja jedinica			FTXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	288x770x234				297x1.005x288	
Filter za vazduh	Tip			Uklonjiv/periv					
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	38/33/26/20		39/34 /26/ 21	45/39/33/29	46/42/38/30	
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Spoljna jedinica				RXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina		mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko		dBA	45		46	51	54	
	Grejanje	Visoko		dBA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp.	Min.~Maks.	°CDB	-10~46					
	Grejanje	Spoljna temp.	Min.~Maks.	°CWB	-15~18					
Freon	Tip / Punjenje/ GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,750/0,506/675	R-32/1,00/0,675/675	R-32/1,10/0,743/675	R-32/1,15/0,776/675
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.	m	20			30		
	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.	m	15			20		

*Instalacija nije uključena u cenu.

**NAPOMENA: Ispuštanje rashladnog fluida utiče na klimatske promene. Ukoliko se ispusti u atmosferu, rashladni fluid sa nižim potencijalom globalnog zagrevanja (GWP) manje utiče na globalno zagrevanje nego rashladni fluid sa višim GWP. Ovi uređaji sadrže rashladni fluid čiji GWP iznosi 675. To znači da bi u periodu od 100 godina, u slučaju ispuštanja jednog kilograma ovog rashladnog fluida, uticaj na globalno zagrevanje bio 675 puta veći u odnosu na uticaj jednog kilograma CO2. Nikada sami ne pokušavajte da radite bilo kakve zahvate na kružnom ciklusu rashladnog fluida, niti da rastavljate uređaj za klimatizaciju, već uvek pozovite stručnjaka.

Potrošnja energije izražena u kWh godišnje kod svih uređaja, zasnovana je na rezultatima standardnog ispitivanja. Stvarna potrošnja zavisi od načina kako se uređaji koriste i mesta gde su postavljeni.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 ·

Heating&Cooling Expert

Heating & Cooling Expert d.o.o.
Official Daikin Sales Agent
Starine Novaka 23 · 11000 Beograd
T. 011 6555 255 · da instore@hce.rs
www.daikin.rs

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com

Ova brošura je napravljena u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane kompanije Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH je sadržinu ove publikacije sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. Ona ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ove publikacije. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.